METPA

Автомобильные весы “КОЧЕВНИК”



- Тензодатчики производства ZEMIC Китай HM9B двойная балка, узел встройки с шариком
- Весы предназначены для установки на твёрдое дорожное покрытие, дорожные бетонные плиты или щебёночную подушку - без устройства капитального фундамента.
- Весы устанавливаются без производства бетонных и сварочных работ
- По желанию заказчика первичная поверка весов может быть произведена на предприятии изготовителе
- Быстрый демонтаж весов и сборка на новом месте эксплуатации
- Уникальная конструкция позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания весов: нет необходимости регулировать упоры. Датчики расположены так, что снег, лёд, грязь не мешают работе весов дольше, чем в весах других моделей.

Назначение

Весы Кочевник предназначены для статического измерения массы автомобилей и автопоездов при интенсивной эксплуатации. Весы позволяют производить коммерческое взвешивание автотранспорта общей массой до 100т. и осевой нагрузкой до 24т на сдвоенную двухосную тележку.
Предназначены для работы при температуре от -30 до +40°C. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Россия, 249038, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Красных Зорь, 26
Тел.:(484) 394-10-03,394-43-10 Факс:(484) 394-01-91 info@metra.ru

Автомобильные весы "Кочевник" выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и соответствуют Международным Рекомендациям МОЗМ Р 76 (OIML R 76).
Внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ №58776-14, сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.010.A № 57124 до 20.10.2019г.
Внесены в Государственный Реестр средств измерений Республики Беларусь №РБ 03 02 5777 15, сертификат об утверждении типа средств измерений в Республики Беларусь № 9918 до 20.10.2019 г.
Зарегистрированы в Реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за №KZ.02.03.05328-2013/52878-13, сертификат №9570 до 5.03.2018г.

В весах применены тензодатчики HM9B (Zemic USA inc.) со степенью защиты IP68 в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96), подтверждены Российским сертификатом CN.C.28.070.A № 52867 и занесены в государственный реестр средств измерений под №55371-13. Срок действия сертификата до 29.10.2018г.



Модельный ряд

Обозначение	Размеры грузоприёмного устройства (м)	НПВ Max (т)	Дискретность (кг)	Нагрузка на ось Max (т)	Кол-во взвешиваний в сутки	Кол-во датчиков
М8200Б-15/30-06-М06-Z-004-БФ	6 x 3 x 0,4	30	5/10	10	80	4
М8200Б-30/40-08-М06-Z-004-БФ	8 x 3 x 0,4	40	10/20	10	80	4
М8200Б-30/60-08-М06-Z-004-БФ	8 x 3 x 0,4	60	10/20	15	80	6
М8200Б-30/40-12-М06-Z-004-БФ	12 x 3 x 0,4	40	10/20	10	80	6
М8200Б-30/60-12-М06-Z-004-БФ	12 x 3 x 0,4	60	20/50	12	80	6
М8200Б-30/60-18-М06-Z-004-БФ	18 x 3 x 0,4	60	10/20	10	80	8
М8200Б-60/80-18-М06-Z-004-БФ	18 x 3 x 0,4	80	10/20	12	80	8
М8200Б-60/80-24-М06-Z-004-БФ	24 x 3 x 0,4	80	10/20	10	80	10
М8200Б-60/100-24-М06-Z-004-БФ	24 x 3 x 0,4	100	10/20	12	80	10

Комплектация

СТАНДАРТНАЯ

- Грузоприёмное устройство (ГПУ)
- Фундаментные плиты
- Кабель от ГПУ до помещения весовой длиной 30м
- Приборный блок грозозащиты М4002-2
- Весоизмерительный прибор Микросим М0601-БМ-2-К
- Программное обеспечение для учёта грузов на автомобильных весах AsNet
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Въездные пандусы
- Пешеходный настил между левой и правой колеями ГПУ
- Боковые ограждения платформы
- Система видеофиксации взвешиваний
- Система управления движения (светофоры и шлагбаумы)
- Дублирующее табло
- Компьютер с установленным специализированным ПО
- Светодиодные светильники уличного исполнения, для освещения весов и прилегающей территории

Россия, 249038, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Красных Зорь, 26
Тел.:(484) 394-10-03,394-43-10 Факс:(484) 394-01-91 info@metra.ru